ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

้คู่มือการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ Yosemine

- ➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN
- ➡ ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
- ➡ การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง
- ➡ วีดี โอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ Mac OSX Yosemine

1. เลือก Network ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก Turn Wi-Fi On



2. เลือกไปยัง SSID: KMUTT-SecureN

🛜 83% 🗩 🔳 Mon 10:05 A	М	Q :
Wi-Fi: Looking for Networks		
Turn Wi-Fi Off		
✓ KMUTT_WIFI		-
eduroam	1	-
KMUTT-Secure	-	-
KMUTT-SecureN	P	P
KMUTT-tot		-
KMUTT-true	-	-
Tenda_4A4060	6	9
Join Other Network		
Create Network		
Open Network Preferences		

3. หน้าต่าง The Wi-Fi Network rquires WPA2 enterprise credentials. จะปรากฏ ดังภาพ

WPA2 en	terprise credentials.
•	
Mode:	Automatic
Username:	
Password:	
	Show password
	Remember this network

4. ทำการปรับตั้งค่า ดังต่อไปนี้

Mode: Automatic

Username: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุ ให้ชัดเจน) Password: ******* (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

Mode:	Automatic
Username:	username.sur
Password:	•••••
	Show password

5. คลิ๊กที่ปุ่ม Join เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ

👄 ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. เลือก <mark>Network</mark> ที่มุมขวาบน 2. สังเกตดูที่ <mark>Wi-Fi Networks</mark> ปรากฏการเชื่อมต่อ SSID: KMUTT-SecureN ดังรูปตัวอย่าง

ŝ	81% 🔳 📕	Mon 10:08 AM	(Q :	
V T	Vi-Fi: Looking for urn Wi-Fi Off	Networks			
VH	MUTT-SecureN	-	1	((:-	
e	duroam)	()	
۲	MUTT-Secure	6)	(
H	MUTT-tot	6	1	((:-	
H	MUTT-true	6	1	((:-	
H	MUTT_WIFI			(
Т	enda_4A4060	6		(1.	
v	vellab-1	6	1	(:-	
J	oin Other Networ	'k			
0	create Network				
C	pen Network Pre	eferences			

➡ การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1. เลือก Wi-Fi Networks ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก Open Network Preferences...



2. หน้าต่าง Network จะปรากฏ ให้เลือก Advanced...

	Location:	Automatic		
Wi-Fi Connected		Status:	Connected	Turn Wi-Fi Off
FT232B UART Not Configured	Clark		Wi-Fi is connected to the IP address 10.38	KMUTT_WIFI and has .243.127.
FT232UART 2 Not Configured	Clark	Network Name:	KMUTT_WIFI	0
Airconsial Port	Civit		Automatically j	oin this network
AirconsI Port 2	Clark C		Known networks wi no known networks	Il be joined automatically. If are available, you will have
Quad RS232-HS Not Configured	Clark		to manuary select a	LITELWORK.
Quad32-HS 2 Not Configured	Color			
Quad32-HS 3 Not Configured	Clark			
Quad32-HS 4 Not Configured	C.Int			
+ - #v		Show Wi-Fi status	in menu bar	Advanced

3. ที่แถบ Wi-Fi -> Preferred Networks

Network Name เลือก SSID: **KMUTT-SecureN** คลิ๊กเครื่องหมาย – เพื่อทำการลบการตั้งค่า



4. กดปุ่ม <mark>OK</mark>